

## Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2445EP

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy



### OPIS

**Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2445EP**

Ścienna bateria do umywalki SECURITHERM z regulatorem ciśnienia. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadkubraku WZ (i na odwrót).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{3}{4}$ " idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

10 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

**Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2445EP**

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	SECURITHERM EP, Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	41°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	
Gwarancja	

### ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



EP: ogranicza wahania temperatury



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie

