

## Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2455LEPS

Bateria ścienna z nieruchomą wylewką L.200, uchwyt Higiena L.150



### OPIS

Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2455LEPS

Ścienna bateria do umywalki SECURITHERM z regulatorem ciśnienia. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Płaska, nieruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Ceramiczna głowica Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.






Uchwyt Higiena L.150.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami  $Z\frac{1}{2}$ "  $Z\frac{3}{4}$ ".

10 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2455LEPS

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	SECURITHERM EP, Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	

### ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



EP: ogranicza wahania temperatury



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie

