

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2456S

Bateria ścienna z nieruchomą wylewką L.150, uchwyt ażurowy





OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2456S





Ścienna bateria mechaniczna do umywalki. Płaska, nieruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt ażurowy. Dostarczana ze standardowymi mimośrodami $Z\frac{1}{2}$ " $Z\frac{3}{4}$ ". Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). 10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2456S

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY

-  Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch
-  Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

