

Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 378015

Zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 378015





Elektroniczny zawór stojący do umywalki:
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowo.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
 Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wążek PEX z filtrem i elektrozaporem Z3/8".
 Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 378015

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	90 mm
Długość wylewki	125 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	        
Gwarancja	

ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  90% oszczędności wody
-  Niezależna skrzynka elektroniczna IP65
-  Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

