

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOCHASSE

Nr 760220

Zawór czasowy

OPIS

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOCHASSE - Nr 760220

Czasowy zawór podtynkowy do sflukiwania bezpośredniego:

Płyta Inox satynowy 320 x 220 mm.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Prosty zawór odcinający i regulujący wypływ z surowego mosiądzu.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Zasilanie liniowe W1".




Element łączący Ø32/55.

Wypływ podstawowy: 1,2 l/s.

10 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOCHASSE - Nr 760220

Przyłącze	1"
Wysokość	320 mm
Długość	220 mm
Standardy	 
Gwarancja	



ZALETY



Sflukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja podtynkowa



Duża siła sflukiwania dostępna w każdym momencie



Sflukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

