

Moduł KOMPACT TC - Umywalka WC stojące

Nr 166700

Inox 304 satynowy - Montaż zaścienny - WC stojące z lewej strony



OPIS

Moduł KOMPACT TC - Umywalka WC stojące - Nr 166700

Moduł umywalka i WC stojące z lewej strony oraz wnęka na papier toaletowy. Montaż zaścienny w pomieszczeniu technicznym.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: 2 mm.

Zaokrąglone kandy i krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.

Przystosowany do zakładów karnych, komisariatów policji...

WC jest całkowicie przyspawane do umywalki, brak śrub: ułatwia czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotów.

Umywalka wyposażona w zawór czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, z Inoxy, czas wypływu ~7 sekund, $Z\frac{1}{2}$ ".

WC wyposażone w zawór czasowy, czas wypływu ~7 sekund, $Z\frac{3}{4}$ ".

Zasilanie wody: umywalka $Z\frac{1}{2}$ ", WC $Z\frac{3}{4}$ ".

Poziomy, podtynkowy odpływ wody $\varnothing 100$ mm.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością skrócenia (w opcji inne długości prowadnic).

Prosta instalacja: jeden odpływ do WC i umywalki, dopływ i odpływ wody z przyłączami.

Waga: 30 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 0616130007]

OPIS TECHNICZNY

Moduł KOMPACT TC - Umywalka WC stojące - Nr 166700

Wysokość	1000 mm
Długość	615 mm
Szerokość	725 mm
Grubość	2 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy

ZALETY



Inox 304 bakteriostatyczny



Przyst. do obiektów o wysokim stopniu wandalizmu

