

Mechaniczna bateria do umywalki BIOSAFE

Nr 2620

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110






OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki BIOSAFE - Nr 2620

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.
Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Pełny uchwyt.
Ergonomiczne ciążadło i korek 1¼" z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W¾".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 10-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki BIOSAFE - Nr 2620

Przylącze	W¾"
Technologia	BIOSAFE
Wysokość	180 mm
Długość	220 mm
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Standardy	   
Gwarancja	



ZALETY



Higiena: korpus o małej pojemności wody



Maksymalna higiena: brak wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

