

## Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP

Nr 2820LEP

Jednootw., mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, uchwyt Higiena

### OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP - Nr 2820LEP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.

Bateria jednootworowa z prostą wylewką H.95 L.120 z sitkiem higienicznym. Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Ergonomiczne ciągadło i korek 1 1/4" z mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi.

Filtry i zawory zwrotne.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.








Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 10-letnią gwarancją.

### OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP - Nr 2820LEP**

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	     
Gwarancja	



### ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



EP: ogranicza wahania temperatury

