

## Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC

Nr 428200

Elektronika z zasilaniem sieciowym



### OPIS

#### Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC - Nr 428200





Elektroniczny zawór zaścienny do pisuaru:  
 Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawór, filtr i zawór odcinający 1/2".  
 Instalacja zaścienna ≤ 225 mm.  
 Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
 Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.  
 Należy przewidzieć transformator 230/12 V.  
 Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.  
 Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.  
 Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.  
 Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
 Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.  
 Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
 Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 10 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC - Nr 428200

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Długość	225 mm
Wypływ	0,3 l/s
Standardy	
Gwarancja	

### ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  Czas wypływu EKO 3 sekundy
-  Instalacja zaścienna
-  Higieniczne spłukiwanie okresowe

