

Zawór do pisuaru TEMPOMATIC

Nr 428206

Elektronika na baterie



OPIS

Zawór do pisuaru TEMPOMATIC - Nr 428206

Zaścienny zawór elektroniczny do pisuaru:
Zasilanie bateriami litowymi 6 V, skrzynka elektroniczna z elektrozaworem, filtr i zawór odcinający Z $\frac{1}{2}$ ".

Instalacja zaścienna \leq 225 mm.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.

Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.

Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.

Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Rozeta zintegrowana ze ścianą.


Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór do pisuaru TEMPOMATIC - Nr 428206

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Długość	225 mm
Wypływ	0,3 l/s
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja zaścienna



Higieniczne spłukiwanie okresowe

