

## Panel natryskowy TEMPOMATIC

Nr 452300

Bezdotykowy

### OPIS

#### Panel natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452300

Elektroniczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostym zaworem odcinającym  $Z\frac{1}{2}$ ".

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do zasilania w wodę zmieszaną.

Zasilanie baterią litową 223 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania.


Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Filtr.

10 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Panel natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452300

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	  
Gwarancja	



### ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Automat. splukiwanie przeciw proliferacji bakterii

