

## Zawór do pisuaru TEMPOMATIC 4

Nr 479413

Elektronika ze zintegrowaną baterią

### OPIS

#### Zawór do pisuaru TEMPOMATIC 4 - Nr 479413

Natynkowy zawór elektroniczny do pisuaru ze zintegrowaną baterią:

Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.

Instalacja natynkowa.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku

- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Przyłącze  $Z\frac{1}{2}$ ".

Kątowy do zasilania podtynkowego z rurką.

Do pisuaru DELABIE FINO.


Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji. Idealny przy remontach:

łatwa instalacja zamiast armatury czasowej.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór do pisuaru TEMPOMATIC 4 - Nr 479413

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	465 mm
Głębokość	85 mm
Wypływ	0,15 l/s
Gwarancja	



### ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Tryb intensywny



Bateria zintegrowana w korpusie armatury



Higieniczne spłukiwanie okresowe

