

# Poręcz prosta Inox błyszczący

## 600 mm Ø32

Nr 50506P2

Inox błyszczący UltraPolish



### OPIS

#### Poręcz prosta Inox błyszczący 600 mm Ø32 - Nr 50506P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.  
Rura Ø32, rozstaw 600 mm.  
Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Poręcz prosta z bakteriostatycznego Inoxy 304.  
Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.  
Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).  
Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.  
Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.  
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.  
Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.  
Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.  
10 lat gwarancji.  
Znak CE.

### OPIS TECHNICZNY

#### Poręcz prosta Inox błyszczący 600 mm Ø32 - Nr 50506P2

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Długość             | 600 mm                          |
| Średnica            | 32 mm                           |
| Odległość od ściany | 40 mm                           |
| Wykończenie         | Inox 304 błyszczący UltraPolish |
| Standardy           |                                 |
| Gwarancja           |                                 |

### ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 250 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

