

# Poręcz natryskowa, kątowa, pozioma, Inox błyszczący

Nr 5120P2

Inox błyszczący UltraPolish



## OPIS

**Poręcz natryskowa, kątowa, pozioma, Inox błyszczący - Nr 5120P2**

Poręcz natryskowa, kątowa, pozioma Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podtrzymywania się na stojąco. Do WC, natrysku lub wanny.

Pomaga i zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem i wejście/wyjście z wanny. W przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub spłukiwaniem bezpośrednim służy jako pomoc w przeniesieniu się z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową.

Wymiary: 750 x 750 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg, 10 lat gwarancji, znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz natryskowa, kątowa, pozioma, Inox błyszczący - Nr 5120P2**

Długość	750 mm
Szerokość	750 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	
Gwarancja	

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

