

## Mieszacz termostatyczny PREMIX NANO

Nr 732230

Do wody zmieszanej od 34°C do 60°C

### OPIS

Mieszacz termostatyczny PREMIX NANO - Nr 732230

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:  
Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany wypływ: od 3 do 12 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.




Chromowany korpus, przyłącze wody ciepłej W3/8", przyłącze wody zimnej Z3/8", wyjście wody zmieszanej Z3/8".

Dostarczany z zestawem przyłączeniowym 3/8".

10 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

Mieszacz termostatyczny PREMIX NANO - Nr 732230

Przyłącze	3/8"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	70 mm
Wykończenie	chromowane
Standardy	 
Gwarancja	



### ZALETY



Autom. zatrzymanie przy braku WZ lub WC



Stabilność temperatury



Dostępne filtry i zawory zwrotne



Samoregułująca komórka termostatyczna

