

Zestaw do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX

1

Nr 761210

Czasowy



OPIS

Zestaw do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Czasowy zestaw zaścienny do sflukiwania bezpośredniego:

Do ścianki ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus i przycisk z chromowanego metalu.

Zasilanie liniowe Z^{3/4}".

Element łączący Ø32/55.

Możliwość skrócenia prowadnicy zaściennej.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Rura sflukująca PVC Ø32.

10 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 761700]

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Przylącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	200 mm
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Sflukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienna



Duża siła sflukiwania dostępna w każdym momencie



Sflukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

