

# Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX

## 1

Nr 761900

Zawór czasowy



## OPIS

### Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Czasowy zawór podtynkowy do sflukiwania bezpośredniego:

Rozeta Ø195 z chromowanego mosiądzu.

Wielomontażowa skrzynka podtynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Zasilanie liniowe 230V.

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø25.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.




10 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.

Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Przyłącze	3/4"
Standardy	 
Gwarancja	

## ZALETY



Sflukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja podtynkowa



Duża siła sflukiwania dostępna w każdym momencie



Sflukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

