

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX

2

Nr 762150

Zawór czasowy, podwójny przycisk 3/6 l



OPIS

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 - Nr 762150

Czasowy zawór zaścienny do sflukiwania bezpośredniego. Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Delikatne uruchamianie. Do ścianki ≤ 140 mm. Zawór antyskażeniowy. Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ. Korpus z litego mosiądzu. Przycisk z chromowanego metalu. Zasilanie liniowe Z^{3/4}". Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. Możliwość skrócenia prowadnicy zaściennej. Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II. Wypływ podstawowy: 1 l/s. Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza. 10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 - Nr 762150

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	140 mm
Wypływ	3 l/6 l
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Podwójny przycisk 3 l/6 l



Sflukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienna

