

Zawór do pisuaru TEMPOSOFT

2

Nr 777130

Zawór czasowy 3 sekundy



OPIS

Zawór do pisuaru TEMPOSOFT 2 - Nr 777130

Podtynkowy zawór czasowy do pisuaru:
Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja podtynkowa.
Rozeta Inox błyszcząca Ø130.
Odległość rozety regulowana od 1 do 5 mm.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~3 sekundy.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu 1/2".
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
10 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór do pisuaru TEMPOSOFT 2 - Nr 777130

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	70 mm
Wypływ	0,15 l/s
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Delikatne uruchamianie



Odporność na ponad 500 000 uruchomień

