

## Zawór do pisuaru TEMPOFLUX

Nr 778764

Zawór czasowy 7 sekund. Do standardowego pisuaru Ø35. Rurka z przes.



### OPIS

Zawór do pisuaru TEMPOFLUX - Nr 778764

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru:

Do zwykłego pisuaru z kołnierzem lub ze zintegrowanym syfonem. Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.

Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).

Zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Z chromowaną rurką z przesunięciem o 30 mm i elementem łączącym Ø35.

Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

Zawór do pisuaru TEMPOFLUX - Nr 778764

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	320 mm
Wypływ	0,15 l/s
Odległość od ściany	30 mm
Gwarancja	

### ZALETY



Czas wypływu 7 sekund



Delikatne uruchamianie



Zawór odcinający zintegrowany w rozecie



Czysty design

