

Zawór do pisuaru TEMPOSTOP

Nr 779427

Zawór czasowy 7 sekund



OPIS

Zawór do pisuaru TEMPOSTOP - Nr 779427

Czasowy zawór podtynkowy do pisuaru:
Do zwykłego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja podtynkowa.
Regulacja głębokości osadzenia od 25 do 45 mm.
Płyta Inox satynowy 160 x 160 mm.
Czas wypływu ~7 sekund.
Wypływ nastawiony na 0,25 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
Korpus z litego mosiądzu W½".
10 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór do pisuaru TEMPOSTOP - Nr 779427

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Długość	160 mm
Wypływ	0,25 l/s
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Czas wypływu ~7 sekund



Instalacja podtynkowa w ścianie



Odporność na ponad 500 000 uruchomień

