

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792314

Termostatyczny, czasowy



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami $Z\frac{1}{2}$ ".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Zintegrowana mydelniczka.

Zawory odcinające $Z\frac{1}{2}$ ".

Niewidoczne mocowania.





Filtry i zawory zwrotne.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Czasowa
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox
Standardy	  
Gwarancja	

ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel z Inoxy, armatura z mosiądzu

