

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka

Nr 9203

Na kolumnie



OPIS

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka - Nr 9203

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie uruchamiany ręcznie lub stopą zawiera:

System przeciw zamrażaniu.

Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, kolor zielony.

Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.

Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS.

Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach dynamicznych).

Zasilanie w wodę W1".

Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd szary. Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony. Płytkę do uruchamiania dłonią i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd zielony.

Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).

Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”. Funkcjonowanie:

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.

Natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka jednocześnie:

Uruchomienie wypływu pociągając jedynie za trójkątny uchwyt.

Aby zatrzymać wypływ należy podnieść uchwyt.

Jedynie oczomyjka:

Uruchomienie wypływu oczomyjki naciskając dłonią na płytkę lub naciskając stopą na pedał. Woda nie przestaje wypływać, jeśli zwolnimy pedał lub płytkę.

Aby zatrzymać wypływ należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i podnieść stopą pedał.

10 lat gwarancji.

Zatrzymanie wody nie jest automatyczne, pozwalając osobie poszkodowanej na swobodę rąk (aby zdjąć ubranie, trzymać oczy szeroko otwarte...).

ZALETY



Urządzenie z ochroną przed zamrażaniem



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji




Konserwacja bez demontażu urządzenia



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka - Nr 9203

Zasilanie	W1"
Wysokość	2207 mm
Długość	660 mm
Wysokość wylewki	2115 mm
Wypływ	120 l/min przy 3 barach dynamicznych
Standardy	
Gwarancja	