

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9630S

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście







OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9630S

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100. Dolne przyłącze do węża natryskowego Z $\frac{1}{2}$ ". Bateria ścienna ze standardowymi mimośrodami Z $\frac{1}{2}$ " Z $\frac{3}{4}$ ". Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9630S

Technologia	SECURITHERM Termostatyczna sekwencyjna, Securitouch
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

