

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr H9634

Sekwencyjny, termostatyczny

## OPIS

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr H9634

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa).

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.

Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.100.

Zasilanie schowane wężykami 1/2".

Przyłącza 1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

10 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr H9634

Zasilanie	Schowane, wężykami 1/2"
Przyłącze	1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1050 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Aluminium
Standardy	  
Gwarancja	



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Brak zaworów zwrotnych w przyłączach



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Sekwencyjne otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

