

# Bateria termostaticzna do umywalki SECURITHERM

Nr H9726

Jednootworowa, dwuuchwytowa bateria termostaticzna H.205 L.150

## OPIS

**Bateria termostaticzna do umywalki SECURITHERM - Nr H9726**

Stojąca bateria termostaticzna SECURITHERM do zlewu.  
 Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą wylewką H.205 L.150.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
 Wylewka gładka wewnątrz z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.  
 Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.  
 Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.  
 Regulacja temperatury z podwójnym ogranicznikiem: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
 Pokrętła ERGO.  
 Z ergonomicznym ciągadłem i korkiem 1 ¼" z mosiądzu.  
 Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
 Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 10 lat gwarancji.





## OPIS TECHNICZNY

**Bateria termostaticzna do umywalki SECURITHERM - Nr H9726**

Przylącze	W3/8"
Technologia	Termostaticzna SECURITHERM
Wysokość	307 mm
Wysokość wylewki	205 mm
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	41°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	
Gwarancja	



## ZALETY

-  SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury
-  Ergonomia: pokrętła łatwe do chwycenia

