

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy **SECURITHERM Securitouch**

Nr H9741SHYG

Dwuuchwytowa bateria termostyczna Securitouch

OPIS

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9741SHYG

Dwuuchwytowy, termostyczny Komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z antyosadową głowicą termostyczną:
- Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Pokrętła ERGO. Dolne przyłącze do węża natryskowego Z $\frac{1}{2}$ ".




Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach W $\frac{3}{4}$ ".

Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z $\frac{1}{2}$ " Z $\frac{3}{4}$ ".

- Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
- Złączka antystagnacyjna WZ $\frac{1}{2}$ " do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880). 10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9741SHYG

Przyłącze	Z $\frac{1}{2}$ "
Technologia	SECURITHERM Termostyczna dwuuchwytowa, Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	41°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	 
Gwarancja	



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Termostyczna: całkowita stabilność temperatury

